

GRAELION 8,8t

Allestimento COMBI Vigili del Fuoco



CARATTERISTICHE TECNICHE

Passo	3750
Lunghezza totale (mm)	6460
Larghezza max (mm)	2095
Altezza totale (mm)	2645
Portata Totale a Terra (Kg)	8800
Altezza di guado (mm)	800
Velocità Massima (Km/h)	110

CARROZZERIA

Telaio	Acciaio speciale con elevato limite elastico Longheroni piatti e paralleli Profilo a C - Traverse bullonate al telaio
Cabina	Doppia Cabina in acciaio inox Isolamento acustico e termico 2+3 sedili ergonomici con cinture di sicurezza a 3 punti Impianto di climatizzazione - Alzacristalli elettrico
Serbatoio	90l, acciaio inox



GRAELION 8,8t

Allestimento COMBI Vigili del Fuoco

MECCANICA

Guida	LHD
Trazione	4x4
Motore	Cummins ISB 4.5L Emissioni: Euro VI step E Configurazione: 4 cilindri in linea Potenza: 211 hp (157 kW) @ 2300 rpm Coppia: 850Nm @ 1200rpm
Cambio	Automatico Allison serie 2000
Riduttore	Meccanico a due rapporti (fast/slow) per un totale di 12 marce avanti più due retro per on-road e off-road Bloccaggio differenziale
Assali e Sospensioni	Assali a portale di tipo rigido con molle a balestra paraboliche e ammortizzatori telescopici a doppio effetto Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore
Impianto frenante	Impianto pneumo-idraulico con 4 dischi dia 350x30, ABS
Pneumatici	335/80R20, monotraccia
Sterzo	Servosterzo idraulico, servoassistito
Sistema Elettrico	Batteria: 24V Alternatore 120A

EQUIPAGGIAMENTO

Verricello elettrico con portata di 3500 kg
Dispositivi supplementari di emergenza visivi ed acustici
Serbatoi di acqua con capacità di 600 litri
Motopompa barellata a 4 stadi
Sistema schiumogeno di 25 litri
Torre faro motorizzata max estensione 3773 mm
Rete di comunicazione composta da: antenna 4G, router con modem 4G integrato e Wi-Fi, telecamera motorizzata con rotazione a 360° e PTZ con SD 256 GB e mini PC a bordo cabina
Caricamento composto da: materiale elettrico e di illuminazione, protezione rischi elettrici, materiale da taglio, di sollevamento, idraulico e di forza, protezione individuale e sanitario, elettrotroutensili e scala italiana

Questo documento non costituisce specifica contrattuale
Tekne si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche del sistema presentato